



DP60C160DNS1

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

$I_F(AV)$	60*2 A
VRRM	1600 V
$T_j(max)$	150°C
$V_F(typ)$	1.19 V

用途

- 输入整流二极管
- 开关电源
- UPS
- 逆变焊机
- 变频器

APPLICATIONS

- Input rectifier diode
- Switch power supply
- UPS
- Inversion Welder
- Frequency converter

产品特性


- 低功耗，高效率
- 低漏电流
- 高可靠性
- 环保（RoHS）产品

FEATURES

- Low power loss, high efficiency
- low leakage current
- High reliability
- RoHS product

封装 Package

SOT-227



订货信息 ORDER MESSAGE

订货型号 Order codes	印记 Marking	封装 Package	包装 Packaging	器件重量 Device Weight
DP60C160DNS1-NS1-BR	DP60C160DNS1	SOT-227	条管	165g

**绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25°C)**

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
最大反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	1600	V
正向平均整流电流 Average forward Current T _C =100°C	$I_{F(AV)}$	120 60	A
峰值单脉冲浪涌电流 Peak one Cycle Surge Forward Current(Non-Repetitive) t=8.3ms	I_{FSM}	950	A
结温 Junction Temperature	T_j	-50~+150	°C
储存温度 Storage temperature range	T_{STG}	-50~+150	°C

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tc=25°C PER DIODE)

项 目 Parameter	测试条件 Tests conditions	最小值 Value(min)	典型值 Value(typ)	最大值 Value(max)	单位 Unit
V_R	$I_R = 50\mu A$	1600	-	-	V
I_R	$T_j = 25^\circ C$	-	-	50	μA
	$T_j = 125^\circ C$	-	-	100	μA
	$T_j = 150^\circ C$			200	μA
V_F	$T_j = 25^\circ C$	-	1.19		V
	$T_j = 125^\circ C$	-	1.16		V
	$T_j = 150^\circ C$		1.14		V

热特性 THERMAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	符 号 Symbol	最大值 Value(max)	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal resistance from junction to case	$R_{th(j-c)}$	0.60	°C/W
per diode			
per module		0.30	





特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

Fig.1 TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS









Fig.2 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS



外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

SOT-227

单位 Unit : mm





注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知。

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this. specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式

吉林华微电子股份有限公司

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：www.hwdz.com.cn

CONTACT

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: www.hwdz.com.cn